



Jahre Garantie*

ANSMANN Future T400FR

Qualitativ hochwertige wiederaufladbare Taschenlampe mit Fokussierung und wassergeschütztem Gehäuse für den professionellen Gebrauch

Features

- Hochwertige aufladbare Aluminiumtaschenlampe für den professionellen Einsatz
- Einsatz neuester Hochleistungs-LEDs
- Stufenloses Fokussieren durch Verschieben des Lampenkopfes von präzisiertem Punktlicht zu homogenem Flutlicht
- Großer Ein-/Aus-Schalter und sehr griffige Oberfläche für maximalen Bedienkomfort auch mit Handschuhen, ideal für Einhandbetrieb
- Vier Leuchtfunktionen: 100% / 30% Leuchtkraft, Stroboskop- und SOS-Funktion
- Helligkeit: 1.000 Lumen (100%), 130 Lumen (30%)
- Leuchtdauer ca. 3 h (100%), ca. 9 h (30%)
- Leuchtweite: bis zu 184 m
- Schutzgrad: IPX4 / Stoßfest bis 1m Fallhöhe
- Inklusive wechselbarem 18650 Li-Ion Akkupack, USB Typ-C Kabel und Handschlaufe
- Verpackt in ansprechender aufhängbarer Faltschachtel mit Sichtfenster
- 3 Jahre ANSMANN-Germany Herstellergarantie

Modus	Max. Leuchtweite	Max. Lichtstrom	Max. Helligkeit	Max. Leuchtdauer
2%	22 m	20 Lumen	130 Lux	95 Std.
25%	84 m	250 Lumen	1.800 Lux	6 Std.
100%	184 m	1.000 Lumen	8.500 Lux	3 Std.



Hochleistungs-LED



Lichtstrom



Helligkeit



Leuchtweite



Leuchtdauer



Stufenloser optischer
Zoom



Wiederaufladbarer Li-Ion
Akku



Aluminium-Gehäuse



Artikelnummer: 1600-0150

Lieferumfang: Taschenlampe, USB Typ-C Kabel, ANSMANN 18650 Li-Ion Akkupack 3,6V, Handschlaufe



Spezifikationen

Leuchtmittel	LED				
Leistung Leuchtmittel	10 W				
Max. Leuchtweite	184 m				
Max. Lichtstrom	1.000 Lumen				
Max. Helligkeit	8.500 Lux				
Schutzart	IPX4				
Max. Leuchtdauer	95 Std.				
Stromversorgung	18650 Li-Ion 3.6V / 2600mAh mit Sicherheitselektronik				
Leuchtmodi	2% / 25% / 100% / strobe / SOS				
Leistungsdaten	Modus	Max. Leuchtweite	Max. Lichtstrom	Max. Helligkeit	Max. Leuchtdauer
	2%	22 m	20 Lumen	130 Lux	95 Std.
	25%	84 m	250 Lumen	1.800 Lux	6 Std.
	100%	184 m	1.000 Lumen	8.500 Lux	3 Std.
Gehäusematerial	Aluminium				
Farbe	schwarz				
Verpackung	Blister				
Betriebstemperatur	-20 - 25 °C				
Lagertemperatur	-20 - 20 °C				
Abmessungen	32 × 32 × 168.4 mm				