



ANSMANN IL300R

Wiederaufladbare Akku-Werkstattlampe für den professionellen Einsatz; Multifunktional, robust & sehr hell

Features

- Professionelle Werkstattleuchte mit neuester SMD LED Technologie
- Kleine Zusatzleuchte am Lampenkopf
- Robustes Kunststoffgehäuse mit gummierter Oberfläche
- Um 180° drehbarer, in acht Stufen arretierbarer Lampengriff für flexible Lichtausrichtung
- Zwei herausklappbare, um 360° drehbare Haken auf der Geräterückseite
- Zwei Haltemagnete auf der Gehäuserückseite und ein Magnet an der Unterseite des Griffs
- Fest verbauter Li-Ion-Akkupack (3.7V / 2500mAh)
- Lademöglichkeit über mitgeliefertes USB Kabel
- Ladekontrollanzeige über Duo-LED
- Ladezeit: ca. 3,5 Stunden
- 2 Jahre ANSMANN-Germany Herstellergarantie

Modus	Max. Leuchtweite	Max. Lichtstrom	Max. Helligkeit	Max. Leuchtdauer
Haupt-LED 100%	30 m	600 Lumen	1.120 Lux	3 Std.
Haupt-LED 50%	22 m	300 Lumen	570 Lux	6 Std.
Zusatz-LED	55 m	120 Lumen	3.200 Lux	10 Std.



Lichtstrom



Helligkeit



Leuchtdauer




Magnetische Halterung



Hängehaken



Wiederaufladbarer Li-Ion
Akku



USB Typ-C Eingang



360° drehbar



Artikelnummer: 1600-0152

Lieferumfang: Werkstattleuchte, USB-C Ladekabel, Bedienungsanleitung



Spezifikationen

Nominal-Spannung	3,7 V				
Nominal-Kapazität	2500 mAh				
Leuchtmittel	Modus	Leuchtmittel	Leistung	Optisches System	Farbtemperatur
			Leuchtmittel		
		Haupt-LED6× LED	6 W	Weitwinkelausleuchtung	6500 - 7000 K
		Zusatz-LED	1 W	Punkt fokussiert	6000 K
Leistung Leuchtmittel	6 W				
Max. Leuchtweite	55 m				
Max. Lichtstrom	600 Lumen				
Max. Helligkeit	3.200 Lux				
Schutzart	IP20				
Max. Leuchtdauer	10 Std.				
Stromversorgung	Li-Ion-Akkupack (3.7V / 2500mAh)				
Leistungsdaten	Modus	Max. Leuchtweite	Max. Lichtstrom	Max. Helligkeit	Max. Leuchtdauer
	Haupt-LED 100%	30 m	600 Lumen	1.120 Lux	3 Std.
	Haupt-LED 50%	22 m	300 Lumen	570 Lux	6 Std.
	Zusatz-LED	55 m	120 Lumen	3.200 Lux	10 Std.
Farbe	schwarz				

Verpackung	Karton
Betriebstemperatur	-20 - 25 °C
Lagertemperatur	-20 - 30 °C
Abmessungen	63.9 × 40.3 × 274 mm