



Jahre Garantie*

ANSMANN FL4500R

50 W wiederaufladbarer ANSMANN Luminary LED Strahler mit integriertem Akkupack für den professionellen Einsatz, robust und sehr hell, bis zu 4.500 Lumen

Features

- ANSMANN Luminary Flex Akku-Arbeitsstrahler mit 50 W SMD LEDs und einer Leuchtkraft von bis zu 4.500 Lumen
- Drei Helligkeitsstufen sind über den Ein/Aus-Schalter wählbar – jederzeit das optimale Licht für Ihren Arbeitseinsatz
- Homogene Ausleuchtung ist ideal für Arbeiten im Innen- und Außenbereich
- Auch ohne Steckdose benutzbar – Integrierter Li-Ion-Akkupack (Li-Ion 11.1V / 6600 mAh) mit Sicherheitselektronik – Schützt vor Überladung und Tiefentladung
- Akku-Kapazitätsanzeige durch LEDs – Kontrolle der verfügbaren Kapazität
- Inklusive passendes Netzteil für das Aufladen des Akkupacks
- Spritzwassergeschützt (IP54) – einsetzbar im Innen- und Außenbereich
- Sehr angenehmes LED Licht mit einer Farbtemperatur von 5000K (Tageslicht)
- Flexibel einsetzbar durch stabile Verstellwinkel – der Aufstellbügel ist bis zu 80°, der Leuchtenkopf sogar 360° verstellbar!



Hochleistungs-LED



Lichtstrom



Tageslicht-Farbe



Helligkeitsstufen



Leuchtdauer



Wiederaufladbarer Li-Ion
Akku



Abstrahlwinkel



Für Innen- &
Außenbereich



Artikelnummer: 1600-0402

Lieferumfang: FL4500R, Netzteil, Bedienungsanleitung



Spezifikationen

Nominal-Spannung	11,1 V				
Eingangsspannung	100 - 240V AC				
Nominal-Kapazität	6600 mAh				
Max. Eingangsstrom	0.75 A				
Leuchtmittel	SMD-LED				
Leistung Leuchtmittel	50 W				
Max. Leuchtweite	63 m				
Max. Lichtstrom	4.500 Lumen				
Max. Helligkeit	4.000 Lux				
Schutzart	IP54				
Max. Leuchtdauer	12 Std.				
Stromversorgung	Li-Ion 11.1V / 6600 mAh				
Leuchtmodi	25% / 50% / 100%				
Leistungsdaten	Modus	Max. Leuchtweite	Max. Lichtstrom	Max. Helligkeit	Max. Leuchtdauer
	25%	30 m	1.200 Lumen	900 Lux	12 Std.
	50%	44 m	2.500 Lumen	1.900 Lux	6 Std.
	100%	63 m	4.500 Lumen	4.000 Lux	3 Std.
IK-Stoßfestigkeitsgrad	IK05				
horizontaler Abstrahlwinkel	115 °				
Farbtemperatur	5000 K				
Durchschnittliche Effizienz im B...	86,4 %				
Effizienz bei geringer Last	83,9 %				
Leistungsaufnahme bei Nulllast	0,070 W				
Gehäusematerial	Aluminium-Druckguss				

Farbe	blau / schwarz
Verpackung	Karton
Betriebstemperatur	-20 - 35 °C
Lagertemperatur	-25 - 65 °C
Abmessungen	328 × 87 × 345 mm