



ANSMANN FL20W-R

20 W wiederaufladbarer ANSMANN Luminary LED Strahler mit integriertem Akkupack für den professionellen Einsatz, robust und sehr hell, bis zu 2.000 Lumen

Features

- ANSMANN Luminary Flex Akku-Arbeitsstrahler mit 20 W SMD LEDs und einer Leuchtkraft von bis zu 2.000 Lumen
- Zwei Helligkeitsstufen sind über den Ein/Aus-Schalter wählbar – jederzeit das optimale Licht für Ihren Arbeitseinsatz
- Homogene Ausleuchtung ist ideal für Arbeiten im Innen- und Außenbereich
- Auch ohne Steckdose benutzbar – Integrierter Li-Ion-Akkupack (Li-Ion (3.7 V / 4.400 mAh / 16.28 Wh)) mit Sicherheitselektronik – Schützt vor Überladung und Tiefentladung
- Akku-Kapazitätsanzeige durch LEDs – Kontrolle der verfügbaren Kapazität
- Inklusive passendes USB-C Kabel für das Aufladen des Akkupacks
- Spritzwassergeschützt (IP54) – einsetzbar im Innen- und Außenbereich
- Sehr angenehmes LED Licht mit einer Farbtemperatur von 5000K (Tageslicht)
- Flexibel einsetzbar durch stabile Verstellwinkel – der Aufstellbügel ist bis zu 70°, der Leuchtenkopf sogar 360° verstellbar!



Hochleistungs-LED



Lichtstrom




Abstrahlwinkel



360° drehbar



Tageslicht-Farbe



USB Typ-C Eingang



Artikelnummer: 1600-0616
Lieferumfang: FL20W-R, USB-C Kabel,
Bedienungsanleitung



Spezifikationen

Nominal-Spannung	3,7 V				
Eingangsspannung	5V DC				
Nominal-Kapazität	4400 mAh				
Max. Eingangsstrom	1 A				
Leuchtmittel	SMD-LED				
Leistung Leuchtmittel	20 W				
Max. Leuchtweite	45 m				
Max. Lichtstrom	2.000 Lumen				
Max. Helligkeit	2.000 Lux				
Schutzart	IP54				
Max. Leuchtdauer	5 Std.				
Stromversorgung	Li-Ion (3.7 V / 4.400 mAh / 16.28 Wh)				
Leistungsdaten	Modus	Max. Leuchtweite	Max. Lichtstrom	Max. Helligkeit	Max. Leuchtdauer
	100%	45 m	2.000 Lumen	2.000 Lux	3 Std.
	50%	32 m	1.000 Lumen	1.000 Lux	5 Std.
IK-Stoßfestigkeitsgrad	IK05				
horizontaler Abstrahlwinkel	115 °				
Farbtemperatur	5000 K				
Gehäusematerial	Aluminium-Druckguss				
Farbe	schwarz				
Verpackung	Karton				
Betriebstemperatur	-20 - 40 °C				

Lagertemperatur	-10 - 45 °C
Abmessungen	270 × 280 × 70 mm